


**KRBS 101** - innovatív, multifunkcionális szalagcsiszoló cső és csőáthatás, zártszelvény lapos acél csiszolásához



▶ Egyszerű, gyors, szerszám nélküli görgőcsere




▶ A forgatható pófák lehetővé teszik a biztonságos befogást kerek-, négyzetűd, és lapos acélcsövek esetén.  
▶ A prizmapófák megkönnyítik a munkadarabok befogását  
▶ A kiegészítő rögzítőprofilok a munkadarabok pontos szorítását segítik, mint például a laposacél vagy a szögletes csövek.



- ▶ Kényelmes szalagvezérlés, könnyen állítható feszítőgörgőkkel
- ▶ A forgatható pófák lehetővé teszik a biztonságos befogást kerek-, négyzetűd, és lapos acélcsövek esetén
- ▶ Beállítható csiszolási szög 30 - 90° és 0° - 60°
- ▶ A feszítő görgőt az optimalizált gyorszáras tartónak köszönhetően gyorsan és egyszerűen szerszám nélkül lehet cserélni
- ▶ A nagyobb görgős csapágycsok
- ▶ A feszítőgörgő tartók praktikusan az aléptímben vannak beintegrálva
- ▶ Széles feszítőgörgők különböző csőátmérok csiszolásához tartozékként kapható
- ▶ Gyors váltás a cső és szalagcsiszolóhoz

- ▶ Nagyteljesítményű motor
- ▶ Majdnem az összes beállítás, szerszám nélkül elvégezhető (szerszámok mellékelve)
- ▶ A nagy, kihajtható védőplexi optimális látóteret biztosít
- ▶ A 2 szalag sebesség optimálisan alkalmazkodik a szükséges anyaghoz (15 m/s ideális rozsdamentes acélhoz és alumíniumhoz, 30 m/s alkalmas acélhoz)
- ▶ Két könnyen eltávolítható forgácshulladék-gyűjtő konténer
- ▶ Szívócsok (Ø 100 mm) áll rendelkezésre az elszívóberendezés csatlakoztatásához
- ▶ Elszívó berendezés tartozékként kapható
- ▶ Vibrációmentes aléptímben



EXTRA NAGY VÉDŐPLEXI



HÁTSÓ RÉSZ PEREMCSISZOLÓVAL, PRAKTIKUS MUNKADARABTARTÓVAL ÉS ELSZÍVÓVAL



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM KRBS 101	
1× Normál csiszolószalag K 36	
2× Forgácsgyűjtő	
1× Villáskulcs	
1× Görgő, átmérő: 42 mm	

TÍPUS	KRBS 101
Cikkszám	3921001
EUR (NETTÓ)	1.350,00
Hálózati bemenet	400V / 50 Hz
Motorteljesítmény	2,5 / 3,3 kW
Csiszoló átmérő	20 - 76 mm
Csiszolási szög	30 - 90 / 0 - 60 °
Szalag méret (H×SZ)	2000×100 mm
Szalagsebesség	15 / 30 m/s
Elszívási-Ø	2× 100 mm
Méret (H×SZ×M)	1250×750×1140 mm
Tömeg	159 kg

CSISZOLÓSZALAG 2000×100 MM	Cikkszám	EUR (NETTÓ)
K40 Alumínium	3724740	7,00
K60 Alumínium	3724760	6,20
K100 Alumínium	3724710	5,70
K120 Alumínium	3724712	5,70
K40 Nemesacél	3724840	12,00
K60 Nemesacél	3724860	11,00
K100 Nemesacél	3724810	9,80
K120 Nemesacél	3724812	9,80

TARTOZÉK	Cikkszám	EUR (NETTÓ)
Görgő 3/8"	3723050	49,00
Görgő 1/2"	3723051	49,00
Görgő 22 mm	3723052	49,00
Görgő 3/4"	3723053	53,00
Görgő 28 mm	3723054	53,00
Görgő 1"	3723055	57,00
Görgő 34 mm	3723056	57,00
Görgő 1 1/4"	3723057	62,00
Görgő 44 mm	3723058	62,00
Görgő 1 1/2"	3723059	66,00
Görgő 50 mm	3723060	66,00
Görgő 2"	3723061	87,00
Görgő 62 mm	3723062	87,00
Görgő 2 1/2"	3723063	94,00
Görgő 78 mm	3723064	94,00