

XR926A

AUTOMATA

HEGESZTŐ FEJPAJZS

FRISSELEVEGŐS SZŰRŐ

RENDSZERREL



AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Megnövelt látómező 98mm x 55mm
- Fokozatmentesen állítható sötétedési szint DIN 9 - 13
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Kapcsolható hegesztés és csiszolás funkció
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- Elem várható élettartama 6 év
- UV/IR védelem DIN 16
- 12 hónap jótállás (6 hónap az elemre)

SZŰRŐ RENDSZER

- Könnyű és hordozható
- Védelem a füst, gázok, por és szemcsék ellen
- Folyamatosan szűrt légáramlás
- Cserélhető Li-ion akkumulátor
- Hallható, látható és rezgéssel is figyelmeztető riasztások (alacsony töltöttség, alacsony légáramlás, eltömődött szűrő)

XR926A frisselevegős aut. fejpajzs

LÁTÓMEZŐ (MM)	98 x 55
FILTER MÉRET (MM)	122 x 100 x 9
UV/IR VÉDELEM	DIN 16
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN 4 / DIN 9 - 13 (fokozatmentesen állítható)
ENERGIA ELLÁTÁS	cserélhető Li-ion elem és napelem
REAKCIÓ IDŐ (S)	0.000004
VILÁGOSODÁSI IDŐ (S)	0.25 - 0.35 (gyors), 0.60 - 0.80 (lassú)
MINIMÁLIS AMPER SZÜKSÉGLET (A)	20
MINIMÁLIS ÁRAMLÁS (L/PERC)	150 - 220
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET (°C)	-5°C-tól +55°C-ig
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET (°C)	-20°C-tól +70°C-ig
VÉDELEM ÉS ZAJSZINT	TH2 P, NPF 20, 65db
TÖLTÉSI IDŐ	3 óra
MŰKÖDÉSI IDŐ EGY TÖLTÉSSEL	8 óra
ÖV MÉRET (CM)	80 - 100
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI PÁRATARTALOM	20 - 80% RH
ÖSSZES SÚLY (G)	920
SZABVÁNY	BE EN 12941 TH2P R SL