

Digitális vezérlésű, IGBT inverter technológiás MMA és Lift TIG AWI hegesztőgép.

Cellulóz elektróda hegesztésre is alkalmas.

- MMA, Lift-TIG AWI hegesztési módok,
- Digitális vezérlés és LED kijelző ,
- Kimagasló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség,
- Túlterhelés és túlmelegedés ellen védelem.



## HD 160 LT SUPERCELL

	8HD1600SPCEL
Cell	✓
LIFT TIG	✓
Állítható Arc-Force	✓
Hot-Start	✓
Anti-stick	✓
Digitális vezérlés	✓
Hálózati feszültség	230V AC±15% 50/60Hz
Névleges hálózati teljesítmény	5 KVA
Teljesítménytényező (cos φ)	<b>0.73</b>
Hatásfok	80%
<b>Bekapcsolási idő</b> (10 min/40°C)	<b>160 A - 40%</b> <b>125 A - 60%</b> <b>100 A - 100%</b>
Hegesztőáram tartomány	5 A - 160 A (MMA,TIG)
Munkafeszültség	20.2 V - 26.4 V (MMA) 10.2 V - 16.4 V (TIG)
Üresjárai feszültség	92 V
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP23S
Elektróda átmérő	Ø 2.5-4.0 mm
Tömeg	6 kg
Méret	308 x 135 x 275 mm

# GENERATOR

**Infineon**  
IGBT Technology Inside