

HEAVY DUTY 250 LT

IGBT



IGBT inverter technológiás MMA hegesztőgépek.

- MMA, Lift-TIG AWI (HD 250 LT) hegesztési módok,
- kimagasló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség,
- digitális LED kijelző,
- túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem.
- állítható íverősség szabályozás

HEAVY DUTY 315 IGBT

IGBT



HEAVY DUTY 250 LT

HEAVY DUTY 315 IGBT

	HEAVY DUTY 250 LT	HEAVY DUTY 315 IGBT
	8HD250LTIGBT	800G315IGBT
Lift-TIG (VRD)	✓	✗
Állítható Arc-Force	✓	✓
Hot-Start	✓	✗
Hálózati feszültség	230V AC±15% 50/60 Hz	3x400V AC±10%, 50/60 Hz
Névleges hálózati teljesítmény	7.1 KVA	10.7 KVA
Teljesítménytényező (cos φ)	0.93	0.93
Hatásfok	88 %	88 %
Bekapcsolási idő (10 min/40 °C)	230 A - 60% 178 A - 100%	270 A - 60% 209 A - 100%
Hegesztőáram tartomány	25 A - 230 A	25 A - 270 A
Munkafeszültség tartomány	20.8 V - 29.2 V	20.8 V - 30.8 V
Üresjárati feszültség	MMA: 80 V TIG: 20 V	65 V
Elektróda átmérő	Ø 1.6 - 4.0 mm	Ø 1.6 - 5.0 mm
Szigetelési osztály		F
Védelmi osztály		IP21S
Tömeg	8.5 kg	15.5 kg
Méret	410 X 170 X 320 mm	510 X 210 X 315 mm

