

MIG 500 IGBT DIGITAL

IGBT



+ IGrip 500W / optional IGrip 900W



MIG/MAG

MMA

Kétfunkciós, IGBT technológiás MIG hegesztő inverter, dupla görgőpáros különállóval és vízhűtéssel.

- MIG/MMA/(FCAW) funkciók
- LED kijelző (a huzaltolon is)
- Porbeles és tömör huzal hegesztésre is használható 0.8 - 1.6 mm huzalátmérő között.
- 2T/4T hegesztési mód választási lehetőség
- Szabályozható kráterfeltöltőáram és -feszültség 4T módban.
- Beállítható induktancia
- Egyszerű kezelhetőség, közvetlenül, szabályozó gombokkal elérhető paraméterbeállítás.
- Vízhűtés

MIG 500 DIGITAL

	800MIG500IGBT	
Hálózati feszültség	3x400 V AC ±10%, 50/60 Hz	
Névleges hálózati teljesítmény	24.7 KVA	
Teljesítménytényező (cos φ)	0.93	
Hatásfok	85 %	
Bekapcsolási idő (10 min/40 °C)	60% - 500 A	100% - 387 A
Hegesztőáram tartomány	MMA: 20 A - 500 A	MIG: 60 A - 500 A
Munkafeszültség tartomány	MMA: 20.8 V - 40 V	MIG: 17 V - 38 V
Üresjáratifeszültség	75 V	
Szigetelési osztály	F	
Védelmi osztály	IP21S	
Huzalátmérő	Ø 0.8 - 1.6 mm	
Huzaltekercs méret	max. Ø 270 mm /15kg/	
Tömeg	85 kg	
Méret	1080 x 465 x 860 mm	