

## POCKETMIG 205 DSC DIGITAL SYNERGIC CONTROL

IGBT

DIG

Syn.

CE



+ IGrip 150



Szinergetikus vezérlésű három funkciós IGBT technológiás hegesztő inverter,  
MIG, Lift-TIG, MMA funkciókkal

- szinergetikus vezérlés,
- LED kijelző,
- CO<sub>2</sub> és kevert gáz választási lehetőség,
- 2T/4T hegesztési mód választási lehetőség,
- automatikus Hot-Start és Arc-Force funkciók MMA üzemmódban,
- 5kg-os huzaldob befogadására alkalmas.

### POCKETMIG 205 DIGITAL SYNERGIC

	8PMIG205DIG		
LT AWI / Lift TIG (VRD)	✓		
Hot-Start	✓		
2T/4T	✓		
Állítható Arc-Force	✓		
Digitális vezérlés	✓		
CO <sub>2</sub> /Ar	✓		
LED kijelző	✓		
Hálózati feszültség	230 V AC±15% 50/60 Hz		
Hálózati teljesítmény	7.1 KVA		
Teljesítménytényező (cosφ)	0.73		
Hatásfok	80 %		
Bekapcsolási idő (10 min/20 °C)	<b>MIG: 180 A - 40%</b>	<b>90 A - 100%</b>	
	<b>MMA: 160 A - 40%</b>	<b>85 A - 100%</b>	
	<b>TIG: 180 A - 40%</b>	<b>100 A - 100%</b>	
Hegesztőáram tartomány	MIG: 50 A - 180 A	MMA: 10 A - 160 A	TIG: 10 A - 180 A
	MIG: 16.5 V - 23 V	MMA: 20.4 V - 26.4 V	TIG: 10.4 V - 17.2 V
	Üresjárati feszültség		
Munkafeszültség	64 V		
Szigetelési osztály	F		
Védelmi osztály	IP21		
Huzalátmérő	0.6/0.8/1.0 mm		
Huzaltekercs méret	5 kg		
Tömeg	8 kg		
Méret	389 x 170 x 300 mm		